

3M™ Scotchtint™





Sun Control Window Film

RE15SIARXL





Caratteristiche

- Efficace riduzione del calore solare entrante negli ambienti nei mesi estivi
- Riduzione dei costi di condizionamento dell'aria
- Riduzione abbagliamento e discomfort visivo
- Rallentamento viraggio colori dei materiali negli ambienti
- Incremento privacy
- Applicazione da esterno

Prestazioni del prodotto

RE15SIARXL				
Riduzione calore solare	79%	77%	81%	82%
Riduzione calore perso	0%	0%	0%	0%
Riduzione abbagliamento	82%	84%	81%	84%
UV bloccati	99%	99%	99%	99%
Totale energia solare respinta	83%	86%	87%	91%

Dati tecnici

Tipo di vetro	Prodotto applicato	Shading Coeff.	Luce visibile		Emissività	"U" [W/mq.K]
			Riflessa	trasmessa		
	Nessuno	0,94	8%	88%	0,84	6,02
	RE15SIARXL	0,20	63%	16%	0,84	6,02
	Nessuno	0,69	5%	50%	0,84	6,02
	RE15SIARXL	0,16	62%	8%	0,84	6,02
	Nessuno	0,81	14%	78%	0,84	2,84
	RE15SIARXL	0,15	63%	15%	0,84	2,84
	Nessuno	0,55	8%	45%	0,84	2,84
	RE15SIARXL	0,10	62%	7%	0,84	2,84