

3M™ Scotchtint™





Sun Control Window Film

RE35SIARXL





Caratteristiche

- Efficace riduzione del calore solare entrante negli ambienti nei mesi estivi
- Riduzione dei costi di condizionamento dell'aria
- Riduzione abbagliamento e discomfort visivo
- Rallentamento viraggio colori dei materiali negli ambienti
- Incremento privacy
- Applicazione da esterno

Prestazioni del prodotto

RE35SIARXL				
Riduzione calore solare	59%	55%	62%	59%
Riduzione calore perso	0%	0%	0%	0%
Riduzione abbagliamento	62%	62%	61%	62%
UV bloccati	99%	99%	99%	99%
Totale energia solare respinta	66%	71%	73%	79%

Dati tecnici

Tipo di vetro	Prodotto Applicato	Shad. Coeff.	Luce visibile		Luce Visibile trasm.	Emmissività	"U" [W/mq.K]
			Riflessa in est.	Riflessa in int.			
	Nessuno	0,94	8%	8%	88%	0,84	6,02
	RE35SIARXL	0,39	39%	35%	34%	0,84	6,02
	Nessuno	0,69	5%	5%	50%	0,84	6,02
	RE35SIARXL	0,33	38%	15%	20%	0,84	6,02
	Nessuno	0,81	14%	14%	78%	0,84	2,84
	RE35SIARXL	0,31	40%	37%	31%	0,84	2,84
	Nessuno	0,55	8%	8%	45%	0,84	2,84
	RE35SIARXL	0,24	39%	20%	18%	0,84	2,84